

AHD 5MP Kuppelkamera IND2438

INDEXA®

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung: 12V DC, 500mA

Sensor: 1/2,8 Zoll 5 MP CMOS

Auflösung: 2688 x 1944p

Mind. Beleuchtung: 0,1 Lux (Farbe) / 0,001 Lux (s/w)

Objektiv: 2,7-13,5mm manuell einstellbares 6MP Vario-Objektiv (horizontaler Erfassungswinkel 92-31°)

Infrarot-Ausleuchtung: 35 Infrarot-LEDs (Nachtsicht bis 30m)

Vandalismus-Schutzart: IK10

Schutzart: IP66

Farbe: signalweiß ähnlich RAL 9003

Abmessungen: Ø 146 x 109mm

- AHD 5 Megapixel wetterfeste Tag/Nacht-Kuppelkamera mit Vario-Objektiv
- Für Decken- und Wandmontage
- Mit Tag/Nacht-IR-Filter und WDR-Funktion
- Umschaltbar zwischen 5MP (4:3 Format) und 4MP (16:9 Format)
- Einstellungen im OSD-Bildschirmenü über das Koax-Kabel vom passenden DVR aus
- Schlagfestes Gehäuse (Vandalismus-Schutzart IK10) mit 50cm Anschlusskabel mit BNC (AHD) und 12V Buchsen (mit Adapter auf Klemmen)
- Ausgang auf 960H PAL-Videosignal, TVI oder CVI umschaltbar
- Passender 5MP-fähiger DVR UNBEDINGT ERFORDERLICH!

Passendes Zubehör:

DVR422S/-822S/-1622S, Wandhalterung inkl. Anschlusskasten WHD03, Anschlusskasten AK304, Steckernetzgerät NG1000, Unterputznetzgerät ORBIT-12/2000V



IND2438

Art.Nr. 25927