

# SIP-Gateway VT100SIP2

INDEXA®

## TECHNISCHE DATEN

**Wahlverzögerung:** einstellbar 0 bis 240 Sekunden

**Rufdauer:** einstellbar 0 bis 240 Sekunden

**Gesprächszeit:** einstellbar 0 bis 240 Sekunden

**Konfiguration:** über Browser (Firefox oder IE) über Netzwerk

**Montage:** zur Hutschienenmontage (4TE)

**Anschluss:** 3-adriger Anschluss an das VT100 System über Schraubklemmen oder RJ-45 Buchse, RJ-45 Ethernet Verbindung zum Router

**Anzahl anwählbarer Rufnummern:** 4 (nacheinander)

**Abmessungen:** 70 x 91 x 59mm

- SIP-Gateway in REG-Gehäuse für VT100 Türsprechsystem
- Ermöglicht ein klassisches Telefongespräch (ohne App, kein Video) auf Mobil-, Festnetz- oder interne Endgeräte
- Benötigt eine IP-Telefonanlage mit SIP-Funktion, z.B. FritzBox 7490, alternativ einen Router und einen externen SIP-Provider
- Kompatibel mit Türsprechstellen ab Generation VT100Tx2
- Bis zu vier Telefonnummern können nach Betätigung einer zugeordneten Ruftaste automatisch nacheinander angewählt werden
- Während des Telefongesprächs kann mittels Tastendruck der Türöffner angesteuert und eine Sonderfunktion ausgeführt werden
- Wahlverzögerung, Rufdauer und maximale Gesprächszeit einstellbar
- Für die Konfiguration sind Netzwerk- und SIP-Kenntnisse erforderlich



VT100SIP2

Art.Nr. 28075