

# 360° Fischaugen-Netzwerkamera NWD6903FE

# INDEXA®

## TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung: PoE 802.3af (Leistungsaufnahme max. 8,5W) oder 12V DC (Stromaufnahme max. 600mA) über ca. 45cm lange Kabelpeitsche

Sensor: 1/2,3 Zoll CMOS

Objektiv: 1,6mm Fischaugen-Objektiv (Erfassungswinkel: bei Wandmontage 180°, bei Deckenmontage 360° Rundumsicht)

Auflösung: 4000 x 3000 Pixel (12MP) bei bis zu 15 Bps

Infrarot-Ausleuchtung: bis 10m (850nm)

Mind. Beleuchtung bei F1.6: 0,01 Lux (Farbe) / 0,001 Lux (s/w) / 0 Lux (mit IR)

Kompatibilitätsstandard: ONVIF 2.2.06

Farbe: weiß ähnlich RAL 9003

Schutzart: IP66

Abmessungen inkl.

Montagesockel: Ø 119 x 54mm

- 12 Megapixel 360° Fischaugen-Netzwerkamera (12MP IP-Kamera) für innen oder außen (IP66) zur Wand- und Deckenmontage
- Passend zur Indexa NVR-Serie oder für autarke Anwendung
- Mit Software-WDR-Funktion
- Mit Tag/Nacht-IR-Filter
- Eine Aufnahme kann automatisch über die Software-Bewegungserkennung (Pixeländerung und/oder Erkennen von menschlichen Formen bis 15m Entfernung) oder Fahrzeugen in Erkennungsbereichen gestartet werden
- Lokale Bildspeicherung auf microSD-Karte (max. 256GB, nicht im Lieferumfang) möglich
- Mit eingebautem Mikrofon und Lautsprecher
- Zugriff über App, Client Software oder Browser
- Bild-Entzerrung in Live- und Aufnahmemodus über NVR, App und Client Software möglich
- Fernzugriff (Internetverbindung erforderlich) über P2P (ohne feste öffentliche IP-Adresse) oder DynDNS / Portweiterleitung
- App für iOS (App Store) und Android (Play Store, Google-Version) kostenlos erhältlich (nicht Teil des Produkts, keine Zusage eines Servicelevels)
- Anschlussklemmen für Alarm-Ein/Aus an der Kabelpeitsche

Passendes Zubehör:  
Anschlusskasten AK20, Powerline-Adapter mit PoE NWPL01-POE



NWD6903FE

Art.Nr. 29303

