

# System 9000 Multifunktions-Funk-Relais 9000ACFUP

# INDEXA®

## TECHNISCHE DATEN

**Spannungsversorgung:**  
über L, N Leiter (230V)

**Belastbarkeit bei ohmscher Last  
( $\cos\phi = 1$ ):**  
max. 16A / 230V

**Belastbarkeit bei induktiver  
Last ( $\cos\phi = 0,4$ ):**  
max. 8A / 230 V

**Halogen-Beleuchtung:** max.  
1KW


**Minimale DC-Last:** 0,5W

**Schutzart:** IP20

**Betriebstemperaturbereich:**  
-10 °C bis + 40 °C, RF 75% nicht  
kondensierend

**Abmessungen:** 49 x 49 x 26mm

- Funk-Schaltrelais für die Unterputz-Montage zum isolierten Schalten von Lasten bis zu 16A / 250VAC
- Dabei können die Schaltausgänge des System 9000 über die Software eingestellt werden
- Belegt eine Adresse im System
- Kann in einer Unterputzdose montiert werden
- Das Relais kann als eigenständiges Funkrelais (auch ohne Zentrale) mit den Systemmeldern 9000M, 9000P, 9000R (64 Stück je Relais) eingesetzt werden
- Es sind dann 5 Betriebsmodi (Kopieren / Status, Impuls, Zustandsänderung, Deaktivieren, Blockieren) einstellbar



9000ACFUP

Art.Nr. 35742